- MANUAL DE INSTALACIÓN EN LINUX -

Herramienta de Mantenimiento de Máquinas

Rev. 01- NOVIEMBRE 2012

Herramienta de Mantenimiento de Máquinas
Teléfono Ave-Bie: 944 156 558
Email Ave-Bie: ave@ave-bie.com
REALIZADO POR: TEKAGIS S.L.

Índice

1. Introducción.....3
1.1. Instalación manual con un servidor Web ya existente.....3
1.2. Copia de la aplicación con un servidor Web ya existente.....4
1.3. Instalación completa sin un servidor Web ya existente.....5
1.4. Configuración del servidor.....5

1. Introducción

La instalación de la aplicación en Linux se puede realizar de varias formas:

1. Instalando la aplicación y la estructura de los datos (Bases de Datos) manualmente, en el caso de que ya exista un servidor Web instalado.
2. Copiando la aplicación y Bases de Datos a unas carpetas específicas, en el caso, también, de que ya exista un servidor Web instalado.
3. Realizando la instalación completa, en el caso de que no exista ningún servidor Web.

A continuación se proceden a redactar los pasos que hay que llevar a cabo para la instalación de la aplicación en cada uno de estos casos:

1.1. Instalación manual con un servidor Web ya existente

Para la instalación de la aplicación:

1. Copiar la carpeta "kz_avebie_mantenimiento" de la carpeta "aplicacion" a la carpeta "htdocs" del Xampp (carpeta dónde se almacenan los proyectos de este servidor), o a la carpeta dónde el servidor almacena los proyectos.
2. Copiar la carpeta "yii" de la carpeta "aplicacion" a la carpeta raíz de nuestro servidor web.
3. Para acceder a la aplicación, a través del navegador, teclear: http://localhost/kz_avebie_mantenimiento

Para la instalación de las Bases de Datos:

1. Entrar, a través del navegador, en: http://localhost/phpmyadmin.
2. Importar el archivo "kz_avebie_mantenimiento_control.sql" situado en la carpeta de "aplicacion>kz_avebie_mantenimiento>protected>bbdd".

3. Acceder a la Base de Datos de “kz_avebie_mantenimiento_control”.
4. Introducir en la tabla de “sys_correos” los datos de las empresas que interesan que se puedan registrar en la aplicación.

   *Todos los datos son obligatorios para que la aplicación funcione.

1.2. Copia de la aplicación con un servidor Web ya existente

Copia de la aplicación:

1. Copiar la carpeta “kz_avebie_mantenimiento” de la carpeta “aplicacion” a la carpeta “htdocs” del Xampp (carpeta dónde se almacenan los proyectos de este servidor), o a la carpeta dónde el servidor almacena los proyectos.
2. Copiar la carpeta “yii” de la carpeta “aplicacion” a la carpeta raíz de nuestro servidor web.
3. Para acceder a la aplicación, a través del navegador, teclear: http://localhost/kz_avebie_mantenimiento

Copia de las Bases de Datos:

1. Copiar la carpeta “kz_avebie_mantenimiento_control” situada en “instalador>linux>lampp>var>mysql” a la carpeta “var>mysql” del Xampp, o a la carpeta dónde el servidor almacena las Bases de Datos.
2. Entrar, a través del navegador, en: http://localhost/phpmyadmin.
3. Acceder a la Base de Datos de “kz_avebie_mantenimiento_control”.
4. Introducir en la tabla de “sys_correos” los datos de las empresas que interesan que se puedan registrar en la aplicación.

   *Todos los datos son obligatorios para que la aplicación funcione.

1.3. Instalación completa sin un servidor Web ya existente

1. Copiar el contenido de la carpeta “instalador>linux” en “/opt”.
2. A través de la terminal ejecutar el siguiente comando para iniciar el Xampp:

   /opt/lampp/lampp start
3. Entrar, a través del navegador, en: http://localhost/phpmyadmin.
4. Acceder a la Base de Datos de “kz_avebie_mantenimiento_control”.
5. Introducir en la tabla de “sys_correos” los datos de las empresas que interesan que se puedan registrar en la aplicación.

   *Todos los datos son obligatorios para que la aplicación funcione.

1.4. Configuración del servidor

Se recomienda poner una contraseña a la Base de Datos.

Para realizar el cambio de esta contraseña hay que modificar el apartado de “db” del archivo “protected>config>main.php”, guardando en “password” dicha contraseña.

Para poder realizar el envío de e-mails a la hora de realizar el registro, recordar la contraseña o cambiar la contraseña, hay que cambiar los datos para que se adecuen al servidor de correo de la empresa usuaria en el apartado “params” del archivo “protected>config>main.php”.